

AP362 mit ADR SOL I NG Drucker

FLASCHENETIKETTIERER MIT INTEGRIERTEM DRUCKER



EIGENSCHAFTEN:

- Etikettiert bis zu 1200 Produkte/h.
- Druckbreite von 1 Zoll (12,7 mm).
- Fähig, bis zu zwei Etiketten in einem Arbeitsgang aufzubringen.
- Eingebauter Etikettenzähler.
- Kompakte Maschinenmaße
- Diverse Tinten für sowohl poröse als auch glatte Oberflächen.
- Automatisches Tintenmanagement
- Auch als Upgrade für bereits gekaufte AP362e Modelle erhältlich

Der AP362 mit integriertem ADR SOL I NG-Drucker bietet eine vielseitige Lösung für die anspruchsvolle Etikettierung und Bedruckung zylindrischer Behälter wie Flaschen. Basierend auf dem bewährten AP362e können Sie mühelos bis zu 1200 Flaschen pro Stunde mit beeindruckender Präzision und Geschwindigkeit verarbeiten. Die fortschrittliche Technologie des ADR SOL I NG-Druckers ermöglicht die Verwendung einer Vielzahl von verschiedenen Tinten, sodass Sie auf einer breiten Palette von Oberflächen drucken können, von porösen Materialien wie Papieretiketten und Karton bis hin zu glatten Oberflächen wie Kunststoffetiketten, Glas und sogar Edelstahl. Der ADR SOL I NG-Drucker ist mit einem intuitiven Farbdisplay mit benutzerfreundlicher Touchscreen-Benutzeroberfläche ausgestattet und bietet Unterstützung in 13 vorinstallierten Sprachen, was Bedienung und Schulung erleichtert.

AP362 mit ADR SOL I NG Drucker

TECHNISCHE DATEN

Model	AP362e mit ADR SOL I NG printer
Drucktechnologie	HP TIJ 2.5 Thermal Inkjet Technologie
Auflösung	Vertical: 600dpi; Horizontal 40 - 1200dpi
Druckbreite	12,7mm (1")
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 100m/min (mit Fast dry Tintenpatronen)
Appliziergeschwindigkeit	101mm/s oder bis zu 1200 Behälter in einer Stunde
Behältergrößen (HxW)	15 - 170 mm (0,6 - 6,7") x 25,4 - 238 mm (1 - 9,4")
Etikettengrößen (HxW)	19,1 - 609,6 mm (0,75 - 24") x 19,1 - 209 mm (0,75 - 8,25")
Etikettentypen	Gestanzt mit entferntem Abfall. Klare/Transparente Etiketten können verwendet werden
Lücke zwischen Etiketten	Empfohlen: 3,175 - 6,3500 mm (1/8 - 1/4")
Gewicht	11,5 Kg
Maschinenmaße (HxWxD)	520 mm x 460 mm x 325 mm
Stromversorgung	100-240V AC (50/60 Hz), 12 V DC, 5.0 A
Zertifikate	FCC, CE, RoHS



Fragen Sie nach einem Upgrade!

Der ADR SOL I NG-Drucker wird auch als Upgrade-Option für diejenigen angeboten, die bereits den AP362e erworben haben. Wenn Sie ein Upgrade in Betracht ziehen, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren. Wir werden die Machbarkeit der Integration gründlich überprüfen und Ihnen ein maßgeschneidertes Angebot unterbreiten.